



Dom Najważniejszy!

Preparat gruntujący

BEM GRUNT GŁĘBOKO PENETRUJĄCY

Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Zastosowanie:

Drobno cząsteczkowy, głęboko penetrujący, gotowy do użycia środek do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków, służy do gruntowania podłogi z betonu zwykłego i komórkowego (np. gazobetonu), murów z cegły, bloczków i pustaków, tynków, podłogi gipsowych i anhydrytowych oraz płyt gipsowo – kartonowych.

Wnika głęboko w podłogę, ogranicza i wyrównuje jego chłonność oraz wzmacnia je i stabilizuje.

Zwiększa przyczepność oraz ułatwia nanoszenie powłok malarskich, zapraw klejących, tynków, gładzi itp.

Sposób użycia:

Przed gruntowaniem należy oczyścić podłogę z kurzu, tłuszczu, usunąć resztki farb oraz luźnych fragmentów podłogi, farby klejowe zeszkobać i zmyć wodą. Preparat nanosić za pomocą pędzla lub wałka w temperaturze nie niższej niż +5°C wyłącznie na suche podłogę. Przed użyciem wstrząsnąć kilkakrotnie. Powierzchnie bardzo chłonne można zagruntować dwukrotnie. Czas schnięcia uzależniony jest od warunków atmosferycznych (temperatury i wilgotności) i wynosi średnio 1-3 godzin.

Zużycie:

Zużycie preparatu uzależnione jest od rodzaju podłogi, jego chłonności i wynosi 7-10m² z litra, a jego penetracja w głąb podłogi wynosi średnio 0,8-1,2 mm.

BEZPIECZEŃSTWO:

P102 – chronić przed dziećmi

P261 – unikać wdychania pyłu / dymu / gazu / mgły / par / rozpylonej cieczy

P262 – nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież

Termin ważności:

12 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w suchym i ciepłym miejscu / +5°C do + 25°C / w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu producenta.

Producent:

„ BEM „

95-100 Zgierz, ul. Barwnikowa 10

tel/fax; (42) 714 01 00/01

e-mail; biuro@bem.pl

www.bem.pl