

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR. 12

Z DNIA 01-10-2015

1. NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY PRODUKTU;

*Hypoalergiczna wewnętrzna farba lateksowa DEFENDER DF - 470*

2. NUMER PARTII LUB SERII UMOŻLIWIAJĄCY IDENTYFIKACJĘ WYROBU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z ART. 11 UST. 4;

*Podano na opakowaniu wraz z miejscem produkcji.*

3. PRZEWIDZIANE ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU BUDOWLANEGO;

*Hypoalergiczna wewnętrzna farba lateksowa DEFENDER DF-470 przeznaczona do wymalowań pierwotnych i odświeżania już istniejących powłok malarskich, nie zawierająca amoniaku i rozpuszczalników.*

4. NAZWA I ADRES PRODUCENTA LUB ZASTRZEŻONY ZNAK TOWAROWY;

*„BEM,, 95-100 Zgierz ul. Barwnikowa 10*

5. NAZWA I ADRES KONTAKTOWY UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA;

*Nie dotyczy.*

6. SYSTEM OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO;

*System 4.*

7. WYROB OBJĘTY NORMĄ ZHARMONIZOWANĄ;

*Nie dotyczy.*

8. WYRÓB OBJĘTY EUROPEJSKĄ OCENĄ TECHNICZNĄ;

*Nie dotyczy.*

9. DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE;

Gęstość objętościowa	ok. 1,45g/cm <sup>3</sup>
Zdolność rozcieńczania wodą	zupełne
Wygląd i barwa powłoki	zgodna
Czas schnięcia, h	max. 1,5
Krycie jakościowe	I
Ściekanie z powierzchni pionowych	nie ścieka
Połysk, kąt 85° ( dla matowych )	4,8
Odporność powłoki na odrywanie od podłoża, stopień, nie więcej niż / rodzaj I -1 rodzaj II – 2 /	1
Odporność na szorowanie na mokro, liczba posuwów szczotki	>2000

10. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE WYROBU BUDOWLANEGO OKREŚLANEGO W PKT 1 i 2 SĄ ZGODNE Z WŁAŚCIWOŚCIAMI UŻYTKOWYMI DEKLAROWANYMI W PKT 9.

NINIEJSZA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH ZOSTAJE WYDANA NA WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA WYMIENIONEGO W PKT 4.

11. W IMIENIU PRODUCENTA PODPISAŁ KIEROWNIK ZAKŁADU – *Zdzisław Granosik.*

Zgierz, 01-10-2015

Deklaracja została wystawiona  
elektronicznie i nie wymaga podpisu